

Palešu kvalitātes prasības - MAISTORM SIA

Kvalitātes parametri	Palešu šķira				
	1A	1	1C	2	3
Dēļa kvalitāte	1	1	1-2	2	3
Mikstā trupe	-	-	-	-	-
Cietā trupe	-	-	jā (klučos)	jā	jā
Trupes ietekme uz paletes izturību	-	-	-	-	daļēji
Melni, ārā kritoši zari	-	-	-	nedaudz	jā
Zilējums	-	-	nedaudz	jā	jā
Pelējums, sēnes	-	-	-	-	jā
Melnējums	-	-	-	-	jā
Miza	-	-	-	jā	jā
Skaidas	-	-	-	nedaudz	jā
Ārā lienošas naglas	-	-	-	-	-
Paletes perimetra neatbilstība	-	-	-	-	-
Kluču un dēļu nobīde	-	-	= < 2 mm	= < 5 mm	= < 5 mm
Plaisas klučos	-	-	-	līdz 30%	līdz 50%
Plaisas dēļos	-	-	-	-	= < 70 mm

Lokmalas

Viršējie ārējie dēļi	-	-	-	Pieļaujama lokmala ar mizu visā dēļa garumā līdz 1/3 no dēļa biezuma un līdz 50% no dēļa platuma (max 25% katrā skaldnē)	Pieļaujama lokmala ar mizu līdz 70% no dēļa biezuma un līdz 65% no dēļa platuma
Viršējie vidējie dēļi	-	Pieļaujama t.s. zīmullokmala (max 30% no dēļa biezuma) divās skaldnēs visā dēļa garumā	Pieļaujama t.s. zīmullokmala (max 30% no dēļa biezuma) divās skaldnēs visā dēļa garumā		
Šķērsdēļi					
Kluči					
Apakšas dēļi					

Izmēri

Dēļu biezums	0/+2	0/+2	0/+2	0/+2	0/+2
Dēļu platums	0/+3	0/+3	0/+3	0/+3	-2/+3
Kluču augstums	0/+3	0/+3	0/+3	0/+3	0/+3